



www.gigasecurity.com.br

GSHDP30DB28 / GSHDP30TB28

Câmera Infravermelho 30m AHD PLUS 1/4 720P

Câmeras Infravermelho **HD**



Real Color

Low Light

AHD PLUS



Rua Josefha Gomes de Souza - 382 - Pires

CEP: 37.640-000 - Extrema/MG

Tel.: (11) 3198 5890

suporte@grupogiga.com.br



DIFERENCIAIS

- **Alta Definição - HD(720P)**
- **Tecnologia AHD PLUS**
- 0 lux com infravermelho acionado
- 15 leds - F5 - canhão de infra
- Alcance Máx.: 30 metros
- Ângulo de Visão Horizontal: ~ 91.6°
- Funções AGC, AWB e Auto Exposure
- Função Low Light: 0.1 lux

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sensor de imagem | 1 Megapixel CMOS AHD 1/4 |
| Número de pixels | 1280(H) x 720(V) |
| Resolução | HD 720p |
| Iluminação mínima | 0.1 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR Acionado |
| Relação sinal ruído | Maior que 58dB |
| Obturador eletrônico | 1/50 (1/60) ~ 1/100,000 seg. |
| Lente | 2.8 mm / F2.1 |
| White Balance | Automático |
| AGC - Controle Automático de Ganho | Automático |
| Saída de vídeo | AHD Vídeo Composto 1Vpp (75ohms/BNC Fêmea) |
| Número de LEDs | 15 leds |
| Alcance Infravermelho Máx. | 30 metros |
| Temperatura/Umididade de operação | -10°~60° / Umidade inferior a 90% (sem condensação) |
| Alimentação (± 10%) | 12VDC / Conector P4 fêmea |
| Consumo de corrente (Nominal/Máxima) | 100mA (IR OFF) / 200mA (IR ON) |
| Sincronismo | Interno |
| Dimensões (± 10%) | Câmera: 150 mm(c) x 58 mm(l) x 56 mm (a) |
| Peso | 260 gramas |
| Proteção de Surto | IEC 6100-4-5 (Suporta até 4000 volts induzido) |
| Vedação | Sim (IP66) |

Câmeras Infravermelho **HD**

AHD PLUS



Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.



DIFERENCIAIS

- **Alta Definição - HD(720P)**
- **Tecnologia AHD PLUS**
- 0 lux com infravermelho acionado
- 15 leds - F5 - canhão de infra
- Alcance Máx.: 30 metros
- Ângulo de Visão Horizontal: ~ 91.6°
- Funções AGC, AWB e Auto Exposure
- Função Low Light: 0.1 lux

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sensor de imagem | 1 Megapixel CMOS AHD 1/4 |
| Número de pixels | 1280(H) x 720(V) |
| Resolução | HD 720p |
| Iluminação mínima | 0.1 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR Acionado |
| Relação sinal ruído | Maior que 58dB |
| Obturador eletrônico | 1/50 (1/60) ~ 1/100,000 seg. |
| Lente | 2.8 mm / F2.1 |
| White Balance | Automático |
| AGC - Controle Automático de Ganho | Automático |
| Saída de vídeo | AHD Vídeo Composto 1Vpp (75ohms/BNC Fêmea) |
| Número de LEDs | 15 leds |
| Alcance Infravermelho Máx. | 30 metros |
| Temperatura/Umididade de operação | -10°~60° / Umidade inferior a 90% (sem condensação) |
| Alimentação (± 10%) | 12VDC / Conector P4 fêmea |
| Consumo de corrente (Nominal/Máxima) | 100mA (IR OFF) / 200mA (IR ON) |
| Sincronismo | Interno |
| Dimensões (± 10%) | Câmera: 93 mm(c) x 93 mm(l) x 80 mm (a) |
| Peso | 160 gramas |
| Proteção de Surto | IEC 6100-4-5 (Suporta até 4000 volts induzido) |
| Vedação | Sim (IP66) |

Câmeras Infravermelho **HD**

AHD PLUS

