

Impacta 16, 40 e 68

Centrais híbridas

As micro e pequenas empresas precisam de soluções que tragam mais agilidade e economia na comunicação. Para elas, a Intelbras oferece as centrais Impacta 16, Impacta 40 e Impacta 68. Uma para cada necessidade, com funções essenciais na rotina empresarial.



Inteligência e Economia:

A central direciona as chamadas para determinada operadora pré-programada, priorizando a redução de custos na hora de efetuar ligações para telefonia fixa, celular, DDD, DDI e VoIP.

Agilidade:

A central identifica quem está ligando e direciona a chamada para qualquer ramal, grupo ou filial que estiver pré-cadastrado para atender, baseando-se em parte do número (Ex: DDD) ou no número inteiro. Agilidade e assertividade para você e seus clientes.

Confiabilidade:

A linha Impacta está assegurada por um rigoroso controle de qualidade no desenvolvimento, produção e pós-venda, este último presente em todo o Brasil para garantir um atendimento rápido, eficaz e de valor agregado.

intelbras

Impacta 16, 40 e 68

Centrais híbridas



Principais características

	Impacta 16	Impacta 40	Impacta 68
Bilhetagem	sim	sim	sim
Chamadas via IP	sim	não	sim
Código de conta	sim	sim	sim
Conferência	sim	sim	sim
E1 (linhas digitais)	não	não	sim
DISA (Atendimento automático)	sim	sim	sim
Função Busca pessoa entre os terminais inteligentes	sim	sim	sim
Identificação de chamadas	sim	sim	sim
Interface Ethernet	sim	sim	sim
Interface Modem	sim	sim	sim
Linha executiva	sim	sim	sim
Música de espera	sim	sim	sim
Plano de numeração flexível	sim	sim	sim
Rota de menor custo	sim	sim	sim
Seleção automática de linhas	sim	sim	sim
Siga-me externo	sim	sim	sim
Solução para aplicações hoteleiras	sim	sim	sim
Transferência de chamadas para números externos	sim	sim	sim

Configurações

		Impacta 16	Impacta 40	Impacta 68
Máximo de troncos	Máx. troncos digitais RDSI e R2D (canais)	não possui	não possui	30
	Máx. troncos analógicos	4	8	6
	Máx. troncos IPs (SIP)	placa VoIP 4 canais	não possui	placa VoIP 4 canais
Máximo de ramais	Máx. ramais digitais	8	8	8
	Máx. ramais analógicos	12	32	32
Modularidade	Troncos analógicos	2	2	2
	Troncos IPs	4	não possui	4
	Ramais analógicos	4	4	4
	Ramais digitais	4	4	4
	Placas mistas (RD/RA)	1RD-3RA	1RD-3RA	1RD-3RA
Características técnicas	Peso (kg)	1	1,8	1,8
	Potência máx. (W)	24	40	40
	Dimensão (mm)	236,2 x 208,3 x 111	343,5 x 233 x 111	343,5 x 233 x 111
	Alimentação AC (Vac)	90 - 240	90 - 240	90 - 240