



MaxyScan II Fonte Interna

Leitor semi-automático de cheques e código de barras

O MaxyScan II é um leitor semi-automático de cheques (CMC-7) e código de barras que possui um mecanismo de tracionamento motorizado de documentos, que proporciona uma operação simples, rápida e segura.

Fabricado com componentes de última geração e graças ao seu algoritmo especialmente desenvolvido para o mercado nacional, o MaxyScan II tem alto desempenho e uma excepcional confiabilidade de leitura dos documentos brasileiros. Sua conexão com o PC é feita através de cabo RS-232 e possui fonte interna para alimentação.

O MaxyScan II é perfeito também para o uso tradicional em automação bancária, comercial, para frentes de caixas e retaguarda (recebimento de contas, controle de cheques, vales e tickets). Foi elaborado para aceitar os diversos formatos de transmissão de dados em Internet Banking dos bancos brasileiros. A configuração é feita através de um programa aplicativo fornecido junto com o equipamento.

O MaxyScan II traz também novidades no campo da sustentabilidade e do verde. Ele é produzido totalmente de acordo com a diretiva RoHS (sem o uso de metais pesados).



Leitores de
Código de Barras
e CMC-7 **MaxyScan II** Fonte Interna

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES
Peso	500 g
Dimensões	Com asas e sem bandeja: Altura: 95 mm Comprimento: 176 mm Largura: 52 mm
	Com bandeja coletora estendida Altura: 105 mm Comprimento: 406 mm Largura: 93 mm
Alimentação	Fonte full range
Consumo	Máximo: 400 mA
Temperatura de operação	0°C a 45°C
Umidade de operação	20% a 80%, sem condensação
Temperatura de armazenagem	-10° a 50°C
Umidade de armazenagem	20% a 90%, sem condensação
Velocidade de transporte	80 cm/s
Tempo de processamento médio	10 ms
Número máximo de caracteres lidos CMC-7	100 caracteres
Número máximo de caracteres lidos Código de Barras	120 caracteres
Leitura	Auto discriminante: CMC-7 e Código de Barras
Especificação do CMC-7	ISO 1004-1977
Código de barras	2 de 5 intercalados, CODE 39 e 128
Compatibilidade	RoHS
Interface	RS-232



MaxyScan II Fonte Interna



Interface de comunicação
RS-232



Cabo de energia

