

REP - Relógio de Ponto Miniprint



Dimensões:

<p style="text-align: justify;">

Altura: 23 cm

Largura: 15,8 cm

Profundidade: 9,5 cm

Características Gerais

Com design inovador e baixo custo, foi projetado para ser compacto e robusto; Disponibiliza 2 portas USB externas, sendo uma porta fiscal para captura dos dados armazenados na MRP exclusiva para o Auditor-Fiscal do Trabalho e outra para recolhimento dos registros de ponto; Impressora com tecnologia de termo transferência; Apresentação frontal do ticket em menos de 2 segundos com durabilidade de 7 anos no papel indicado; Bobina de papel com 50 metros de comprimento e 57 mm de largura que permite a impressão de 1000 tickets; Memória MRP protegida por resina, com capacidade de armazenamento para mais de 1,5 milhões de registros de ponto; O equipamento não permite qualquer alteração na MRP; Sem restrição na marcação do ponto dos usuários conforme Portaria 1.510/2009-MTE; Capacidade de gerenciamento para até 50 usuários; Disponibiliza o cadastro dos dados do empregador; Teclado em silicone com 12 teclas; Display de LCD com 2 linhas de 16 caracteres; Permite fazer a leitura de matrículas entre 4 a 20 dígitos; Relógio com precisão de 1 minuto ao ano; Disponibiliza a programação do horário de verão; O equipamento possui calendário perpétuo; Sistema interno de monitoramento do circuito por Watchdog; Leitor biométrico ótico com 500 dpi de resolução, e capacidade de 100 digitais. Opera em modo de Identificação ou verificação. Somente para modelos biométricos; Leitores de cartões de código de barras, proximidade ou mifare, dependendo do modelo.

Características Operacionais

Comunicação com o equipamento em TCP-IP 10/100 Mb nativo; Operação de comunicação para programação, carga de lista ou leitura dos dados da memória interrompe quando o usuário marca o ponto; Registro do ponto através de cartões, leitor biométrico ou digitação do PIS do funcionário ou matrícula; Possui memória flash para armazenamento dos dados com o objetivo de reter as informações por um período de 20 anos quando o mesmo for desligado; Programa-se na memória do equipamento a razão social da empresa, o CPF/CNPJ, a CEI, e o endereço do empregador; Na memória do equipamento pode-se programar uma lista para até 50 usuários ativos; Sistema de detecção que bloqueia o funcionamento do equipamento em caso de tentativa de violação; Apresenta o nome do funcionário no display, no momento da marcação; As marcações são registradas permanentemente na memória, permitindo que sejam recuperadas, em caso de perda de dados; Possui bateria interna que mantém a data e horário por 60 dias na falta de energia elétrica; Os biométricos permitem cadastro de digital no equipamento ou no software; Opera apenas em modo off-line, conforme Portaria 1.510/2009-MTE; Disponibiliza ao Auditor-Fiscal do Trabalho uma relação instantânea de marcações de ponto efetuadas nas últimas 24 horas.

Alimentação

Fonte de alimentação com entrada Full Range (90 a 240 Vac); Frequência de rede elétrica de (50 a 60 Hz).

Características Ambientais de operação

Temperatura: 5 a 40°C;

Umidade relativa do ar: 10 a 80 % (Sem condensação).

Características do papel

Largura do papel: 56,5±0,5mm

Diâmetro da bobina (máx): 65mm

Diâmetro interno do tubete: 12mm

Espessura do papel: 0,058 a 0,062mm