



Roteador wireless corporativo para pequenos e médios negócios

HotSpot 300

PoE
PASSIVO

500mW
POTÊNCIA

Cartão
BNDES



L	A	P
95 mm	360 mm	25 mm



O HotSpot 300 é um roteador wireless para aplicações corporativas, e um dos seus diferenciais é a alta capacidade para suportar clientes conectados simultaneamente. Além de sua ótima estabilidade, possui compatibilidade com a função Facebook Wi-Fi¹, que permite o acesso à internet pela rede sem fio mediante o check-in^{1,2} do usuário no Facebook¹. Esta função é opcional.

Características

- » Capacidade até 60 usuários navegando simultaneamente
- » Ideal para aplicações em estabelecimentos comerciais, como cafés, escritórios, bares, restaurantes, etc.
- » Compatível com a função Facebook Wi-Fi¹
- » Mídia espontânea gratuita a partir do check-in^{1,2} dos usuários (função opcional)
- » Assistente de configuração fácil
- » 2 redes Wi-Fi: uma para funcionários e uma para visitantes
- » Melhor cobertura de sinal com 500 mW de potência

¹ O serviço de check-in do Facebook Wi-Fi é uma ferramenta disponibilizada pelo Facebook, assim, a Intelbras não garante a disponibilidade do serviço, podendo este ser interrompido pelo Facebook sem aviso prévio. Saiba mais sobre a função Facebook Wi-Fi em <https://www.facebook.com/help>

² Caso os clientes não possuam Facebook ou não queiram fazer check-in, o estabelecimento pode fornecer uma senha-padrão.

Especificações técnicas

Modo de operação	Roteador, Repetidor wireless ³
Capacidade simultânea	Até 60 usuários navegando
Facilidades	
Instalação fácil	
Visualização do status do roteador pelo LED	
Clientes conectados e nível de qualidade de sinal por cliente	
Controle de potência	
Porta Ethernet	
Porta	1 WAN/LAN (PoE passivo) 1 LAN
Padrão	10/100 Mbps
Características gerais	
Frequência	2,4 GHz
Potência de RF	500 mW
Antenas	2 antenas removíveis 5 dBi
Cobertura wireless	300 m ⁴
Padrão	IEEE 802.11 b/g/n 300 Mbps 2T2R
Chipset	Ralink RT3662
Flash	8 MB
SDRAM	64 MB
Sensibilidade	-90 dBm
Wireless	
Opção de ocultar SSID corporativo	
Compatibilidade com a função Facebook Wi-Fi ³	
Segurança	WEP WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (AES)
Multi SSID	2
Isolação de SSID	SSID visitante acessa somente a WAN
QoS	
Controle de banda por SSID	
Alocação dinâmica por usuário	

Rede	
WAN	IP estático IP dinâmico PPPoE
Gerenciamento	HTTP SSH SNMP v1 e v2c Acesso remoto: HTTP e SSH Watchdog Log do sistema/SysLog NTP DDNS
Serviços	UPnP DMZ SysLog
Segurança	
Firewall	DDOS: bloqueio de PING na WAN Filtro por palavras, IP, MAC e URL UPnP, redirecionamento de porta, DMZ
Sistema	
Backup/restauração	
Configuração-padrão	
Métodos de alimentação	
Alimentação PoE passiva	De 12 a 24 V
Fonte de alimentação	Entrada: 110/240 Vac 60 Hz / Saída: 12 Vdc
Embalagem	
Conteúdo	1 roteador wireless 2 antenas removíveis 1 injetor PoE 1 fonte de alimentação 1 cabo de rede RJ45 1 kit de fixação 1 guia do usuário

³ Caso você utilize o HotSpot 300 no modo repetidor wireless, é aconselhável repetir a rede do roteador principal apenas uma vez.

⁴ Fatores ambientais podem interferir neste valor.

Aplicações do produto



Aplicação ideal para cafés, restaurantes e estabelecimentos comerciais que necessitam de uma rede Wi-Fi estável e com alto tráfego de pessoas.



Aplicação também para escritórios e pequenas e médias empresas que precisam de um Wi-Fi seguro e de qualidade para funcionários e visitantes.