

TIP 200

Terminal IP



- Display de 2 linhas e 15 colunas
- 2 contas SIP
- HD Voice - qualidade de áudio superior
- Suporte a PoE (Power over Ethernet)

TIP 200

Terminal IP



Facilidades

- Display de 2 linhas e 15 colunas
- 2 contas SIP
- Viva-voz
- Entrada para headset (RJ9)
- Função de roteador e bridge
- HD Voice – voz com alta definição
- Suporte a PoE (Power over Ethernet)
- LED indicador de ring
- Teclas DND (Não perturbe), Histórico, Agenda, Conferência, Hold, Flash, Mudo e Rediscar
- Teclas Correio de voz e Headset com LED sinalizador
- 6 teclas DSS com LED
- Teclas de navegação
- Ajuste do volume da campainha, monofone, viva-voz e headset
- 8 tipos de campainha customizáveis
- Registro de 100 chamadas originadas, atendidas, não atendidas e desviadas
- Agenda para 300 nomes/números, podendo ser importada ou exportada como arquivo
- Priorização do tráfego de voz sobre o de dados (802.1p/Q, ToS/DSCP), garantindo qualidade de áudio superior
- Configuração via web browser ou pelo display
- Menu trilingue: português, inglês e espanhol
- Protocolo SIP 2.0 (RFC 3261)
- Atualização remota de firmware e de configuração
- Fonte de alimentação bivolt automática

Especificações técnicas

Interface WAN	10/100BASE-T 1 x RJ45
Interface LAN	10/100BASE-T 1 x RJ45
Codecs	PCMU, PCMA, G722, G723-53, G723-63, G726-16, G726-24, G726-32, G726-40, G729 e iLBC
Fonte de alimentação	Entrada: 100 a 240 VCA 50-60 Hz Saída: 5 VCC, 1,2 A
Dimensões	195 x 150 x 152 mm
Peso	770 g
Temperatura	0 °C a 60 °C
Umidade de operação	10% a 95%
Configuração de rede	Estática, DHCP ou PPPoE