

TIP 300

Terminal IP



- Display gráfico
- Logo customizável
- 3 contas SIP
- HD Voice - qualidade de áudio superior
- Suporte a PoE (Power over Ethernet)

TIP 300

Terminal IP



Facilidades

- Display gráfico 132 x 64
- 3 contas SIP
- Backlight
- Viva-voz
- Entrada para headset (RJ9)
- Função de roteador e bridge
- HD Voice – voz com alta definição
- Suporte a PoE (Power over Ethernet)
- LED indicador de ring
- Teclas DND (Não perturbe), Histórico, Agenda, Conferência, Hold, Flash, Mudo e Rediscar
- Teclas Correio de voz e Headset com LED sinalizador
- 6 Teclas DSS com LED
- Teclas de navegação
- Logo customizável*
- Ferramentas XML
- Ajuste do volume da campainha, monofone, viva-voz e headset
- 8 tipos de campainha customizáveis
- Registro de 100 chamadas originadas, atendidas, não atendidas e desviadas
- Agenda para 300 nomes/números, podendo ser importada ou exportada como arquivo
- Lista negra
- Priorização do tráfego de voz sobre o de dados (802.1p/Q, ToS/DSCP), garantindo qualidade de áudio superior
- Configuração via web browser ou pelo display
- Menu trilingue: português, inglês e espanhol
- Protocolo SIP 2.0 (RFC 3261)
- Atualização remota de firmware e de configuração
- Fonte de alimentação bivolt automática

*Consulte o manual do usuário

Especificações técnicas

| | |
|----------------------|---|
| Interface WAN | 10/100BASE-T 1 x RJ45 |
| Interface LAN | 10/100BASE-T 1 x RJ45 |
| Codecs | PCMU, PCMA, G722, G723-53, G723-63, G726-16, G726-24, G726-32, G726-40, G729 e iLBC |
| Fonte de alimentação | Entrada: 100 a 240 VCA 50-60 Hz Saída: 5 VCC, 1,2 A |
| Dimensões | 195 x 150 x 152 mm |
| Peso | 770 g |
| Temperatura | 0 °C a 60 °C |
| Umidade de operação | 10% a 95% |
| Configuração de rede | Estática, DHCP ou PPPoE |